

تصريحات

اہم پرزہ جات

149.2cm ³	ڈیپلیٹمنٹ
57.3x57.8m	بورڈ اسٹروک
9.1:1	کمپریشن تناسب
آن لیڈ ڈیپٹرول تجویز کردہ ہے: 91 RON یا اس سے زیادہ	فیول
انتھول کا وائیوم 10 فیصد تک	الکول ملانٹول
13.0L	ٹینک کی گنجائش
12 V - 6Ah (10HR)	بیٹری
1st 3.076	گیئر کا تناسب
2nd 1.789	
3rd 1.304	
4th 1.076	
5th 0.928	
3.350 / 3.071	ریڈکشن کا تناسب (پرائمری/فائنل)

2,051mm	مجموعی لمبائی
760mm	مجموعی چوڑائی
1,085mm	مجموعی اونچائی
1,311mm	وویل ہیس
168mm	کم از کم گراؤنڈ کلبیسٹرس
26.4°	کاسٹرنگ انگول
99mm	ٹریل
134kg	وزن Curb
153kg	زیادہ سے زیادہ وزن کی گنجائش
5.0kg	ریئر کیریئر زیادہ سے زیادہ وزن
رائیڈر اور ایک مسافر	مسافر کی گنجائش
2.00m	کم از کم اسٹیئرنگ ریڈیس (قطر)
* بشمول رائیڈر، مسافر، تمام سامان اور منسلک اضافی اشیاء	

SAE20W-40(API SG/CD)	تجویز کردہ انجن آئل
1.0L	ٹنکے کے بعد
1.2L	ڈی آسٹلی کے بعد
DOT3 یا DOT4	تجویز کردہ بریک فلوئید
SAE80/90	تجویز کردہ ڈرائیو
SAE80/90	ڈرائیو چین لبریکینٹ یا سائیکل آئل استعمال کریں۔
20-30mm	ڈرائیو چین سلیک
428	اسٹینڈرڈ ڈرائیو چین
Links کی تعداد 120	
Drive اسپروکٹ 14T	
Driven اسپروکٹ 43T	اسٹینڈرڈ اسپروکٹ سائز

80/100-18M/C47P	فرنٹ	ٹائر کا سائز
90/90-18M/C51P	ریئر	
Bias-ply، ٹیوب		ٹائر کی قسم
175kPa (25psi)	فرنٹ	ٹائر ایئر پریشر
200kPa (29psi)	ریئر	(ڈرائیو کے لیے)
175kPa (25psi)	فرنٹ	ٹائر ایئر پریشر
225kPa (33psi)	ریئر	(ڈرائیو اور ہیٹیج)
1.5mm	فرنٹ	کم از کم ٹریڈ گہرائی
2.0mm	ریئر	
CPR8EA-9	اسٹینڈرڈ	اسپارک پلگ
0.80-0.90mm		اسپارک پلگ گپ
1,500±100rpm		آئیڈیل اسپینڈ

■ بلب

12V-35/35V	ہیڈ لائٹ
12V-21/5W	بریک لائٹ / ٹیل لائٹ
12V-10Wx2	فرنٹ ٹرن سگنل لائٹ
12V-10Wx2	ریئر ٹرن سگنل لائٹ
LED	پوزیشن لائٹ

■ فیوز

20 A	مین فیوز
10A,10A	دیگر فیوز

■ Torque تصريحات

30N-m(3.1 kgf-m)	انجن آئل ڈرین بوٹ
68N-m(6.9 kgf-m)	ریئر وہیل ایکسل نٹ
59N-m(6.0 kgf-m)	فرنٹ وہیل ایکسل نٹ
22N-m(2.2 kgf-m)	ریئر بریک اسٹاپ آر مینٹ