

## تصریحات

### ○ انجن

50 mm x 49.5 mm	بور اور سٹروک
9.0:1	کمپریشن کی ریشو
97.1 cm <sup>3</sup>	ڈس پلیس منٹ
NGK: CR7HSA	سپارک پلگ
0.6-0.7 mm	سپارک پلگ گیپ
IN: 0.05 mm EX: 0.05 mm	والو کلیئر نس (ٹھنڈا)
1400±100 rpm	آئیڈل اسپیڈ

### ○ پیمائش

1986 mm	کل لمبائی
718 mm	کل چوڑائی
1050 mm	کل اونچائی
1226 mm	وہیل بیس

### ○ وزن

96 کلوگرام	خشک وزن
------------	---------

### ○ گنجائش

0.9 Liter	انجن آئل
0.7 Liter	تبدیلی
9.7 Liter	پیٹرول ٹینک
1.5 Liter	پیٹرول کی ریزرو گنجائش

12V-2.5AH KW/RPM	○ الیکٹریکل بیٹری جزیئر (AC)
12V-35/35W 12V-5/10W 12V 10W 12V 1.7W 12V 1.7W 12V 3.0W 12V 3.0W 12V 1.7W	○ لائٹس ہیڈ لائٹ بلب (ہائی/لو) ٹیل/سٹاپ بلب ٹرن سگنل بلب میٹر لائٹ فیول انڈیکیٹر بلب نیوٹرل انڈیکیٹر بلب ٹرن سگنل انڈیکیٹر بلب پوزیشن بلب ہائی بیم انڈیکیٹر بلب
7A	○ فیوز

26° 35' 87 mm 2.75-18 (4-PR) 2.75-18 (6-PR)	○ چیسز اور سپنشن کاسٹر ٹریل ٹائرسائز اگلا ٹائرسائز پچھلا
3.722 3.071 3.181 1.705 1.238 0.958	○ پاور ٹرانسمیشن پرائمری ریڈکشن فائنل ریڈکشن گیئر ریشو پہلا دوسرا تیسرا چوتھا