

تصريحات

56.5 mm x 49.5 mm	بور اور سٹروک
9.0:1	کمپریشن کی ریشو
124.1 cm ³	ڈس پلیس منٹ
NGK: DPR8EA-9 ND X24EPR-U9	سپارک پلگ
0.8-0.9 mm	سپارک پلگ گیپ
IN: 0.08 mm EX: 0.08 mm	والو کلیئر انس (ٹھنڈا)
1400±100 rpm	آئیڈل اسپیڈ

2032 mm	کل لمبائی
758 mm	کل چوڑائی
1097 mm	کل اونچائی
1278 mm	وہیل بیس
112 کلوگرام	وزن خشک
(0.9 Liter) 1.1 Liter	انجن آئل
12.0 Liters	پیٹرول ٹینک
2.2 Liter	پیٹرول کی ریزرو گنجائش

12V-2.5AH	○ الیکٹریکل بیٹری
0-096KW/5000RPM	○ جنریٹر (AC)
12V-35/35W	○ لائٹس ہیڈ لائٹ بلب (ہائی/لو)
12V 3.4W	پوزیشن لائٹ بلب
12V-5W/21W	ٹیل / اسٹاپ لائٹ بلب
12V 10W	ٹرن سگنل بلب
12V 1.7W	سپیڈومیٹر لائٹ بلب
12V 1.7W	ٹیکومیٹر لائٹ بلب
12V 3.0W	نیوٹرل انڈیکیٹر بلب
12V 1.7W	انسٹرومنٹ بلب
12V 3.0W	ٹرن سگنل انڈیکیٹر بلب
12V 3.0W	ہائی بیم انڈیکیٹر بلب
10A	○ فیوز

28° 00'	○ چیسز اور سپینشن کاسٹر
93 mm	ٹریل
2.75-18 (42P)	ٹائر سائز اگلا
90/90-18 (515)	ٹائر سائز پچھلا
4.055	○ پاور ٹرانسمیشن پرائمری ریڈکشن
3.071	فائنل ریڈکشن
2.769	گیئر کی شرح پہلا
1.722	دوسرا
1.272	تیسرا
1.041	چوتھا
0.884	پانچواں